

REBORDEADORA TAPAS DE FORMA



MODELO RM-300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- +DOBLE VIA CON ALIMENTACION POR CUCHILLAS DE CORTE.
- +TRANSPORTE ALTERNATIVO, PASO A PASO POR VACÍO, PARA TAPA DE **ACERO** O **ALUMINIO**, CON PRODUCCIÓN TOTAL DE 300 TAPAS POR MINUTO.
- +SINCRONIZACIÓN POR SERVOMOTORES.
- +DETECTORES DE ATRANQUE.
- +PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL ADOSADO A MÁQUINA.
- +ZONAS DE TRABAJO DIÁFANAS CON BARRERAS DE SEGURIDAD.
- +ENGRASE AUTOMÁTICO DEL SISTEMA.

TAPA ¼ CLUB



ALTURA	2000mm
FRENTE	1170mm
FONDO	1635mm
ALTURA ENTRADA	1500mm
ALTURA SALIDA	910mm
POTENCIA	7kW
ENTRE CENTROS	360mm
TRANSPORTE	A lo largo

TAPA HANSA



ALTURA	2000mm
FRENTE	1200mm
FONDO	1635mm
ALTURA ENTRADA	1500mm
ALTURA SALIDA	910mm
POTENCIA	9kW
ENTRE CENTROS	420mm
TRANSPORTE	A lo ancho